

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التي يتم صرفها على نهر النيل إلى الدلتا	فرعي دمياط - رشيد (لا يزيد)	بيان
١	١	المُدِيد
٠,٥	٠,٥	المنجنيز
١	١	الزنك
٠,٠٥	٠,٠٥	الفضة
١٠٠	١٠٠	العد الاحتمالي للمجموعة القولونية في سم³
خالية من أي مبيدات	خالية من أي مبيدات	المبيدات بجميع أنواعها

مادة ٥١ - يجب أن تتوافر في مياه المصادر قبل رفعها إلى مسطحات المياه العذبة

المخصصة لأغراض الزراعة فقط المعايير الآتية :

المعايير والمواصفات (مليجرام / لتر ما لم يذكر غير ذلك)	بيان
لاتزيد عن ١٠٠٠	المواد الصلبة الناتجة الكلية
لاتزيد عن ٣ درجات مئوية عن المجرى المائي المستقبل	درجة الحرارة
لا يقل عن ٥	الأكسجين الذائب
لا يقل عن ٦,٥ ولا يزيد على ٨,٥	الأكسيدروجيني
لا يزيد على ٣٠	الأكسجين الحيوي المتصل
لا يزيد على ٥٠	الأكسجين الكيميائي المستهلك (دايكرومات)
١٥	التتروجين الكلى (TN) as N
٣	الفسفور الكلى (TP) as P
لا يزيد على ٣	زيوت أو شحوم
لا يزيد على ٠,٠٠١	الزئبق
لا يزيد عن ٣	حديد
لا يزيد عن ٢	منجنيز