

مادة ٥٢ - يجب أن تتوافر فى مياه الصرف الصحى المعالج والمخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يرخص بصرفها إلى مسطحات غير العذبة - المعايير والمواصفات الآتية :

الحد الأقصى لمعايير المخلفات الصناعية السائلة المعالجة التى يتم صرفها على		البيــــــــــــــــان
المياه الصناعية السائلة المعالجة	مياه الصرف الصحى المعالج	
لا تزيد عن ٣ درجات مئوية عن المجرى المائى المستقبل	لا تزيد عن ٣ درجات مئوية من المجرى المائى المستقبل	درجة الحرارة
٦-٩	٦-٩	الأس الإيدروجينى
٦٠	٦٠	الأكسجين الحيوى المتص
٨٠	٨٠	الأكسجين الكيمايى المستهلك (دايكرومات)
لا يقل عن ٤	لا يقل عن ٤	الأكسجين الذائب
١٠	١٠	الزيوت والشحوم
لا تزيد عن ٢٠٠٠	لا تزيد عن ٥٠٠٠ ولا تزيد عن ٥٠٠٠ بالمناطق الساحلية	المواد الصلبة الذائبة الكلية
٥٠	٥٠	المواد العالقة
١	١	الكبريتيدات (as H ₂ S)
٠,١	٠,١	السيانيد الحر
-	-	الفسفور الكلى (TP) as P (*)
-	-	النشادر NH ₃ as (N) (*)
-	-	النتروجين الكلى (TN) as N (*)
٠,٠٥	٠,٠٥	الفينول
٠,٠١	٠,٠١	الزئبق
٠,١	٠,١	الرصاص
٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	الكادميوم
٠,٠٥	٠,٠٥	الزرنىخ
٠,١	٠,١	سيلينيوم